
G TYPE LED BULB

www.namyung.co.kr



SMPS 적용제품

타사의 RCD방식이 아닌 전파 안전규격 (EMI) 필터 장착 /
능동형 IC를 이용한 SMPS 장착으로
불량 걱정 없는 고 신뢰성 제품

플리커 FREE

빛 깜빡임이 없어 눈의 피로 감소 / 시력보호

전기용품 안전인증 / 전자파 적합등록 제품


정품 / 정량으로 제품 안전 및 품질을 보증합니다.
JU11325-16015 / JU11325-16016
MSIP-REI-NYK-BLGE10365M01X1 / MSIP-REI-NYK-BLGE13365M01X1

표준화된 규격의 소켓 (E26)

표준화된 규격 및 소켓으로 설치 없이 교체만으로
일반 G 타입 램프 전용 등기구에 사용 가능합니다.

E26


제품 크기



(단위 : mm)

소비전력	사이즈			
	D	L	L1	L2
13W	Φ 120	177	56	93
10W	Φ 95	147	44	75

빔 분포



모델별 특성

* 기재 내용은 제품성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

항목	단위	BLGE133**M01X1	BLGE103**M01X1	비고
정격전력	W	13	10	± 15%
입력전압	V	220	220	± 10%
색 온 도	K	6,500 / 3,000	6,500 / 3,000	
정격광속	lm	1,100 / 1,000	900 / 800	
사용온도	℃	-10 ~ +40	-10 ~ +40	
COVER	-	PC	PC	
인 증	-	KC / KCC	KC / KCC	

** - 65: 6,500K, 30: 3,000K (색온도 구분) / 정격 광속은 주위환경 온도에 따라 ±10% 의 차이가 있음

적용 사례





LED도 역시 남영 검색창에 남영LED 를 쳐보세요

상품취급안내

• 서울:(02)3661-3278 • 경기:(031)206-8550~1 • 충청/호남:(042)633-4236~7
• 대구/경북/울산:(053)625-4930~1 • 부산:(051)203-2521 • 강원:(031)637-4070~1

남영전구

LUCiEL NAMYUNG | LED EAGLEYE® EAGLITE®